



Firma: ISCom d.o.o.
Adresa: T.C. "Danubius" lokali 28, 156 i 156a,
Karađorđeva 12
Telefon: 026/4-100-500, 026/464-11-64
Fax:
PIB: 104927929
E-mail: prodaja@iscom.rs

EG-UPS-PS3000-01 Gembird UPS sa
stabilizatorom 3000VA pure sine wave, LCD, USB,
black

Šifra: 40389

Kategorija proizvoda: UPS i oprema

Proizvođač: ENERGENIE

Cena: 47.034,00 rsd.



Izlaz čistog sinusnog talasa

Obezbediti rezervno napajanje - sprečava gubitak podataka

Štiti vašu osetljivu i vrednu opremu

Savršena podrška za instalacije solarnih panela i drugu osetljivu opremu koja zahteva čist sinusni unos

Kompaktan i pouzdan - idealan za kućnu i malu kancelariju

- Neprekidno napajanje sa čistim sinusnim izlazom
- USB interfejs
- Automatska regulacija naizmeničnog napona (AVR)
- Inteligentna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
- Zvučni i vizuelni alarmi
- LCD ekran i LED indikacija statusa
- Unutrašnja baterija sa zaštitom od prekomernog punjenja i pražnjenja

Tip: linijski interaktivni

Talasni oblik: sinus, 5% izobličenja pri linearnom opterećenju, $PF > 0,8$ (na bateriji)

Ulaz: AC 220V $\pm 25\%$, 50Hz / 60Hz $\pm 10\%$

Izlaz: AC 220V $\pm 12\%$, 50Hz / 60Hz $\pm 1\%$ (AC 220V $\pm 5\%$ u režimu pretvaraca)

Vreme prebacivanja: u na 10 ms

Rezervno vreme: 10 ... 30 minuta (zavisi od opterećenja)

Baterija: 151x65x94 mm, zatvorena olovno-kiselinska 12V / 9Ah, F2 terminali x4kom

Vreme punjenja: do 12 sati

Uticnice: C14 ulaz, 6 izlaza C13; USB-BF konektor

Radni uslovi: 0 °C ~ 40 °C, pri vlažnosti 10 ~ 90% RH bez kondenzacije

Snaga: 3000VA (2400W)

Struja punjenja: do 1,7 A

Buka: Dimenzije: 467x336x190mm

Težina proizvoda: 28,1 kg

Funkcija „hladnog starta“

Sistemske zahteve

Da bi ispravno radio, priključeno opterećenje treba da bude najmanje 5% maksimalnog kapaciteta UPS-a.

Na primer, UPS-u od 700W je potrebno najmanje povezano opterećenje od 35W da bi radio.