



Firma: ISCom d.o.o.
Adresa: T.C. "Danubius" Karađorđeva 12,
lokali 28, 156 i 156a
Telefon: 026/4-100-500, 069/4-100-500
Fax:
PIB: 104927929
E-mail: prodaja@iscom.rs

GIGABYTE Z790 AORUS PRO X rev. 1.x matična ploča(PLO03551)

Šifra: 46445

Kategorija proizvoda: Intel matične ploče
Proizvođač: GIGABYTE

Cena: **54.727,00** rsd.



Audio	Broj kanala:	8 (7.1)
	Model:	Realtek ALC1220-VB Codec
Fizičke karakteristike	Format:	ATX
	Dimenzije:	305mm x 244mm
	Stanje:	Nekorišćeno
Memorija	Tip memorije:	DDR5
	Memorijski slotovi:	4
	Podržane memorije:	6.000MT s (O.C.), 5.800MT s (O.C.), 7.200MT s (O.C.), 7.000MT s (O.C.), 6.800MT s (O.C.), 6.600MT s (O.C.), 6.400MT s (O.C.), 6.200MT s (O.C.), 4.800MT s (O.C.), 7.600MT s (O.C.), 7.400MT s (O.C.), 7.800MT s (O.C.), 8.000MT S (O.C.), 7.950MT s (O.C), 7.900MT s (O.C), 8.266MT s (O.C), 8.200MT s (O.C.), 4.000MT s, 5.200MT s (O.C.), 5.600MT s (O.C.), 5.400MT s (O.C.)
Mreža	Žična mreža (LAN):	5GBase-T (Gigabit)
	Model:	Realtek
	Wi-Fi:	Da
Osnovne karakteristike	Procesorsko ležište (socket):	Intel 1700
	Čipset:	Intel Z790
Priključci na zadnjem panelu	DisplayPort priključci:	1x DisplayPort
	HDMI priključci:	1x HDMI
	Ukupno USB priključaka:	10
Reklamacioni period	Reklamacioni period:	36 meseci
Skladišni interfejs	SATA priključci (ukupno):	4
	SATA priključci:	SATA III 6Gbps
	Ostali skladišni interfejs:	5x M.2
Slotovi	PCI Express x16 slot:	1x PCI Express 3.0 (x4 mode), 1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)
Unutrašnji priključci	Naponski priključci:	2x 8 pin 12V Power Connector, 1x 24-pin ATX main power

connector

USB 3.2:

1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 2
Tip C porta), 1 (podrška za 1 USB
3.2 Gen 2x2 Tip C porta), 1
(podrška za USB 3.2 Gen 1 port)

USB 2.0:

2