Firma: ISCom d.o.o.
Adresa: T.C. "Danubius" Karađorđeva 12, lokali 28, 156 i 156a
Telefon: 026/4-100-500, 069/4-100-500
Fax:
PIB: 104927929
E-mail: prodaja@iscom.rs

LAN Router TP-LINK TL-MR3420 3G 4G Wireless N

Šifra: 61439

Kategorija prozivoda: Wireless AP i Ruteri

Proizvođač: TP-Link

Cena: 4.102,00 rsd.



Interfejs
1 USB 2.0 port za

LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO USB modem
1 10/100Mbps VAN port, 4 10/100Mbps LAN porta, podržavaju automatsko pregovaranje i auto-MDI/MDIKS
Dugme Dugme VPS/Reset
Bežični prekidač za uključivanje/isključivanje
Dugme za uključivanje/isključivanje
Eksterno napajanje 9V/0.85A
Dimenzije (S k D k V) 8*5,4*1,7 in. (204*138*44 mm)
Tip antene V1&V2 Višesmerna, odvojiva, reverzna SMA
V3&V4 Omnidirectional, Undetachable, Reverse SMA
Pojačanje antene 2k5dBi
BEŽIČNE KARAKTERISTIKE
Bežični standardi IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frekvencija 2,4-2,4835 GHz
Snaga prenosa <20dBm
Podrška za bežičnu bezbednost 64/128 bit VEP, VPA-PSK/VPA2-PSK,
Bežično MAC filtriranje
KARAKTERISTIKE SOFTVERA
Bezbednosni NAT zaštitni zid, SPI zaštitni zid, MAC/IP/Paket/Aplikacija/URL filtriranje, Odbijanje usluge(DoS), SIN Flooding, Ping of Death
Upravljanje konfiguracijom zasnovanom na vebu (HTTP), nadogradnja firmvera zasnovana na vebu
DRUGI
Sertifikacija CE, FCC, RoHS
Sadržaj paketa 3G/4G bežični N ruter TL-MR3420
2 Antene
Jedinica za napajanje
Eternet kabal
CD sa resursima
Vodič za brzu instalaciju
Sistemski zahtevi Microsoft® Vindovs® 98SE, NT, 2000, KSP, Vista™ Vindovs 7, 8, 10, MAC® OS, NetVare®, UNIKS® ili Linuk.
Radna temperatura okoline: 0°C~40°C (32°F~104°F)
Temperatura skladištenja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije
Link [LAN Router TP-LINK TL-MR3420 3G/4G Wireless N]

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.