



Firma: ISCom d.o.o.
Adresa: T.C. "Danubius" Karađorđeva 12,
lokali 28, 156 i 156a
Telefon: 026/4-100-500, 069/4-100-500
Fax:
PIB: 104927929
E-mail: prodaja@iscom.rs

LAN Router TP-LINK Archer BE550 9300Mbps 4x2,5G LAN 1x2,5G WAN USB

Šifra: 61414

Kategorija proizvoda: Wireless AP i Ruteri

Proizvođač: TP-Link

Cena: 47.211,00 rsd.



Redefinisanje WiFi rutera: Sa mocnim WiFi 7 performansama, munjevito brzim žičnim vezama i potpuno novim dizajnom.

Izuzetno brzi 9214 Mbps Tri-Band WiFi 7: Omogućava vašim uređajima da rade punom brzinom. Uživajte u fluidnom 4K/8K strimovanju, impresivnom AR/VR igranju i izuzetno brzim preuzimanjima.

Multi-link rad (MLO): Povećava propusnost, smanjuje latenciju i poboljšava pouzdanost za nove aplikacije.

5x 2,5G portova: 1x 2.5 Gbps WAN port i 4x 2.5 Gbps LAN porta probijaju 1G usko grlo, dovodeći vaše uređaje do vrhunskih performansi.

Maksimalna pokrivenost: Patentirana WiFi optimizacija i optimalno pozicionirane antene, zajedno sa Beamforming-om, pružaju veći kapacitet, jače i pouzdanije veze i manje smetnji.

Kompatibilno sa EasyMesh-om: Radi sa EasyMesh ruterima i proširivačima dometa kako bi se formirao besprekoran Mesh WiFi za celu kucu, sprečavajući padove i kašnjenje pri prelasku između signala.

Jednostavno podešavanje i korišćenje: Upravljanje mrežom nikada nije bilo lakše uz aplikaciju Tether.

Brzine WiFi-ja BE9300

6 GHz: 5760 Mbps (802.11be)	5 GHz: 2880 Mbps (802.11be)
2,4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)	

Wi-Fi domet Kuće sa 4 spavace sobe

6x Optimalno postavljene antene

Više antena formira niz za pojačavanje signala kako bi pokrile više pravaca i velikih područja

Formiranje snopa

Koncentriše jačinu bežičnog signala prema klijentima kako bi proširilo WiFi domet

FEM velike snage

Poboljšava snagu prenosa kako bi se ojačala pokrivenost signalom

Visok kapacitet WiFi-ja

Tropojasni

Dodelite uređaje različitim opsezima za optimalne performanse

2x2 MU-MIMO

Istovremeno komunicira sa više MU-MIMO klijenata

OFDMA

Istovremeno komunicira sa više klijenata

Pravednost vremena emitovanja

Poboljšava efikasnost mreže ograničavanjem prekomerne zauzetosti

DFS

Pristupite dodatnom opsegu radi smanjenja zagušenja

6 Strimovi

Povežite svoje uređaje sa većim propusnim opsegom

Režimi rada • Režim rutera

Režim pristupne tačke

Napredne funkcije • Rad sa višestrukim linkovima (MLO)

Kanal od 320 MHz	4K-QAM
Višestruki RU-ovi	Kompatibilno sa EasyMesh-om

Radi sa Alexa-om i Google asistentom	IoT mreža
Bezbednost mreže • SPI zaštitni zid	
Kontrola pristupa	Vezivanje za IP i MAC adrese
Gejtvaj sloja aplikacije	HomeShield bezbednost
IoT zaštita u realnom vremenu	
Blokator zlonamernih sajtova	
Sistem za sprečavanje upada	
Sprečavanje DDoS napada	
Skener kućne mreže	
Gost mreža • 1× 6 GHz gost mreža	
1× 5 GHz gost mreža	1× 2,4 GHz gost mreža
VPN server • OpenVPN server	
PPTP VPN server	L2TP VPN server
WireGuard VPN server	
VPN klijent • Open VPN klijent	
PPTP VPN klijent	L2TP VPN klijent
WireGuard VPN klijent	
WiFi šifrovanje • WPA	
WPA2	WPA3
WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)	
HARDVERI	
Ethernet portovi • 1× 2,5 Gbps WAN	
4× 2,5 Gbps LAN	
USB podrška 1× USB 3.0	
Podržani formati particija:	
NTFS, exFAT, HFS+, FAT32	
Podržane funkcije:	
FTP server	
Medijski server	
Samba server	
Dugmad • Dugme za uključivanje/isključivanje	
Dugme za uključivanje/isključivanje Wi-Fi-ja	LED dugme
WPS dugme	Dugme za resetovanje
Napajanje 12 V ? 3,3 A	
Protokoli • IPv4	
IPv6	
Servisni komplet HomeShield	
Saznajte više>	
EasyMesh kompatibilan sa EasyMesh-om	
Roditeljski nadzor HomeShield roditeljski nadzor	
Prilagođeni profili	
Biblioteka profesionalnih filtera sadržaja	
Porodično vreme	
Vreme za spavanje	
Vreme van mreže	
Nagrade za vreme	
Rangiranje vremena provedenog na mreži u porodici	
Pauziranje interneta	
Nedeljni i mesečni izveštaji	
Tip WAN-a • Dinamička IP adresa	
Statička IP adresa	PPPoE
PPTP	L2TP
Kvalitet usluge QoS po uređaju	
Klaud usluga • Automatska nadogradnja firmvera	
TP-Link ID	DDNS
NAT prosljeđivanje • Prosljeđivanje portova	
Okidanje portova	DMZ
UPnP	
IPTV • IGMP proksi	
IGMP špijuniranje	Most
Tag VLAN	
DHCP • Rezervacija adrese	
DHCP lista klijenata	Server
DDNS • TP-Link	
NO-IP	DynDNS

Upravljanje • Tether aplikacija

Veb stranica

Sistemske zahteve Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ ili drugi pregledač sa omogućenim JavaScript-om

Kablovski ili DSL modem (ako je potreban)

Pretplata kod internet provajdera (za pristup internetu)

Sertifikati CE, FCC, RoHS

Okruženje • Radna temperatura: 0°C~40°C (32°F ~104°F)

Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

FIZIČKE DIMENZIJE

Dimenzije (Š×D×V) 3,0 × 9,1 × 8,0 inča (76 × 231,7 × 203 mm)

Sadržaj paketa • Wi-Fi 7 ruter Archer BE550

Adapter za napajanje

RJ45 Ethernet kabl

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.