



Firma: ISCom d.o.o.  
Adresa: T.C. "Danubius" Karađorđeva 12,  
lokali 28, 156 i 156a  
Telefon: 026/4-100-500, 069/4-100-500  
Fax:  
PIB: 104927929  
E-mail: prodaja@iscom.rs

## LAN Access Point TP-LINK EAP115-WALL

Šifra: 61418

Kategorija proizvoda: Wireless AP i Ruteri

Proizvođač: TP-Link

**Cena: 4.904,00 rsd.**



Interfejs: 10/100Mbps Ethernet (RJ-45) port \*2  
Dugme: LED/Wi-Fi dugme?RESET  
Napajanje: PoE (IEEE 802.3af)  
Potrošnja energije: 2,8 W  
Dimenzije (Š x D x V): (86,8\*86,8\*30,2 mm)  
Tip antene: Unutrašnja 2\*1.8dBi Omni  
Montaža: Montaža na zidnu ploču  
**BEŽIČNE KARAKTERISTIKE**  
Bežični standardi: IEEE 802.11n/g/b/a  
Frekvencija: 2,4 GHz  
Brzina signala:  
11n: do 300 Mbps (dinamički)  
11g: do 54Mbps (dinamički)  
11b: do 11 Mbps (dinamički)  
Snaga prenosa:  
CE:  
Bežične funkcije:  
Više SSID-ova (do 8 SSID-ova)  
Omogućite/onemogućite bežični radio  
Automatsko dodeljivanje kanala  
Kontrola snage prenosa (podesite snagu prenosa na dBm)  
QoS (WMM)  
Balans opterećenja  
Rate Limit  
Raspored ponovnog pokretanja  
Wireless Schedule  
Bežična statistika zasnovana na SSID/AP/klijentu  
Bežična bezbednost:  
Provera autentičnosti zarobljenog portala  
Kontrola pristupa  
Filtriranje bežičnih Mac adresa  
Bežična izolacija između klijenata  
Mapiranje SSID-a u VLAN  
Rogue AP Detection  
802.1Ks podrška  
64/128/152-bitni WEP / WPA / WPA2-Enterprise,  
WPA-PSK / WPA2-PSK  
Softver EAP kontrolera: Da  
Obaveštenja e-poštom: Da  
LED ON/OFF kontrola: Da  
Kontrola pristupa MAC-u za upravljanje: Da  
SNMP: v1,v2c  
Sistemski dnevnik Lokalni/Udaljeni sistemski dnevnik: Lokalni/Udaljeni sistemski dnevnik  
Telnet: Da

Upravljanje zasnovano na vebu: HTTP/HTTPS  
L3 Menadžment: Da  
Upravljanje više lokacija: Da  
VLAN za upravljanje: Da  
Sertifikacija: CE, RoHS

Sadržaj paketa:

300Mbps bežična N zidna pristupna tačka EAP115-zidna

Uputstvo za instalaciju

Montažni vijak

Sistemske zahteve: Microsoft Windows KSP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10

Okruženje:

Radna temperatura: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Temperatura skladištenja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.