



Firma: ISCom d.o.o.
Adresa: T.C. "Danubius" Karađorđeva 12,
lokali 28, 156 i 156a
Telefon: 026/4-100-500, 069/4-100-500
Fax:
PIB: 104927929
E-mail: prodaja@iscom.rs

Opšte

Printer LJ CANON i-SENSYS LBP246DW

Šifra: 61706

Kategorija proizvoda: Laserski štampači

Proizvođač: CANON

Cena: 27.789,00 rsd.



specifikacije

Tip uređaja
Laserski štampač

Specifikacije štampe

Brzina štampe
Jednostrano: do 40 stranica u minuti (A4)
do 65,4 stranice u minuti (A5 položeno)
Dvostrano: do 33,6 slika u minuti (A4)

Rezolucija štampe
Do 1.200 x 1.200 tpi

Vreme do prvog otiska
Približno 5 s ili manje

Fontovi
45 PCL fontova, 136 PS fontova

Režim štednje tonera
Šifrovano bezbedno štampanje
Bezbedno štampanje

Podrška za Microsoft Universal Print
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android: sertifikat Mopria, dodatna komponenta
Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT
Business

Rad sa medijima

Ulaz za papir (standardni)
Kaseta za 250 listova
Višenamensko ležište za 100 listova
Maksimalni ulazni kapacitet papira
Do 900 listova

Dostupne funkcije
Štampanje

Način štampanja
Monohromatska laserska štampa

Vreme zagrevanja
Približno 14 sekundi ili manje od uključivanja

Jezici štampača
UFR II, PCL 5e¹, PCL6, Adobe® PostScript3

Margine za štampu
5 mm - gore, dole, levo, desno

Napredne funkcije štampanja
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android: sertifikat Mopria, dodatna komponenta
Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT
Business

Ulaz za papir (opcija)
Kaseta za 550 listova

Izlaz za papir
150 listova

Tipovi medija

Običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, premazan papir, nalepnica, razglednica, koverta

Težine medija

Kaseta (standardna i opcionalna): 60 do 120 g/m²
Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m²

Interfejs i softver

Tip interfejsa

Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza

Mrežni protokol

Štampanje:

TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Upravljanje:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Bezbednost:

TLS1.3, IPSec, filtriranje IP/MAC adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Bezbednost (bežična veza):

Infrastrukturni režim:

WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Režim pristupne tačke:

WPA2-PSK (AES)

Opšte karakteristike

Preporučeni mesečni obim štampe

750 do 4.000 stranica mesečno

Brzina procesora

1.200 MHz

Skladištenje

4 GB eMMC

Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)

399 x 373 x 249 mm

Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F)

Vlažnost od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)

Potrošnja energije

Maksimalna: približno 1.250 W

Aktivno štampanje: približno 480 W

U stanju pripravnosti: približno 6 W

U režimu mirovanja: približno 0,9 W

Tipična potrošnja struje (TEC): 0,29 kWh nedeljno (230 V)³

Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26

potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Potrošni materijal

Veličine medija

Kaseta (standardna i opcionalna):

A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, prilagođene veličine: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.

Višenamensko ležište:

A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartica indeksa, koverta (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.

Dvostrano štampanje

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap

Prilagođena veličina: min. 210 x 279,4 mm maks. 216 x 355,6 mm

60 do 120 g/m²

Kompatibilnost sa operativnim sistemima

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012

Mac OS X verzija 10.13 i novije

Linux²

Softver i upravljanje štampačem

Remote User Interface (RUI),

Department ID Management,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: serverski

softver za centralizovano upravljanje sistemom

uređaja

eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava

daljinske usluge eMaintenance, poput očitavanja

brojača, automatskog upravljanja potrošnim

materijalom i udaljene dijagnostike.

Radni ciklus

80.000 stranica

Memorija

1 GB

Kontrolna tabla

LCD ekran sa 5 redova, 3 LED indikatora (zadatak, greška, ušteda energije), dugmad, numerička tastatura sa 10 tastera

Težina

Približno 9,5 kg

Izvor napajanja

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Nivoi jačine zvuka

Zvučni pritisak⁴:

U toku rada: Jednostrano 54 dB ili manje

Dvostrano 53 dB ili manje

U stanju pripravnosti: nečujno⁵

Jačina zvuka⁶:

U toku rada: 68 dB

U stanju pripravnosti: nečujno⁷

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.